



DEFINITION

La crème d'argile est un produit de finition première pour remémorer les origines de la décoration tout en alliant un aspect moderne et tendance pour la décoration murale en intérieur.

Crème d'argile pure, à son état brut, dénuée d'artifices.

Extrêmement fine, 120 microns, la crème d'argile BIO-ROX® donnera à vos supports l'aspect unique d'un stuc mat à base de terre et d'huile végétale naturelle.

AVANTAGES

La crème d'argile est écologiquement sûre de part sa composition, anti allergène et apporte une touche décorative de grande classe tout en laissant respirer les murs. La crème d'argile teintée s'éclaircit d'environ 15 % au séchage.

Composition

- Huile naturelle de soja, argile pure, poudre de marbre, eau.

Application

- Très onctueuse, la crème d'argile est d'une très grande facilité d'application avec un temps de travail ouvert important ce qui permet de rectifier les éventuels coups de lisseuse.

S'applique à la lisseuse en une seule passe sans faire de surépaisseur afin d'éviter tous risques de craquelures.

Épaisseur maximum d'application : 0,30 m/m.

Destination

- En intérieur sur tous supports préalablement imprimés.

Caractéristiques Techniques

Dilution :	Sans.
Séchage définitif :	24 heures.
Conditionnements :	10 kg - 20 kg.
Rendement :	1,25 m ² /Kg.
Nettoyage des outils :	A l'eau claire.
C.O.V :	< 5 g / L.
Couleurs :	Nature. Peut se teinter avec des terres colorantes jusqu'à 10 % en poids.
Odeur :	Sans.
Stockage :	Plus d'un an en emballage d'origine fermé. Craint le gel.

ÉTIQUETAGE ET PHRASES RÉGLEMENTAIRES

Pas de phrases R (risques), pas de phrases S (sécurité), pas de symboles Xi ou Xn, non soumis à la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses.

Toutefois, nous conseillons de porter des vêtements, lunettes et gants de travail pour se protéger des éclaboussures de peintures décapées.

En cas de projection sur la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.