

Sopravap® Visio / XL



NOUVEAU !

Pare-vapeur/frein-vapeur translucide.

Sopravap® Visio est doté d'une résistance élevée à la déchirure. Il peut se poser :

- soit en toiture de manière traditionnelle sur support discontinu
- soit en mur sur support discontinu ou continu.

Sopravap® Visio est particulièrement adapté à l'insufflation d'**Univercell®**.



Avantages



- Forte résistance au clou et à la déchirure
- Participe à l'étanchéité à l'air du bâtiment
- Translucide pour vérifier la bonne présence de l'isolant (**UniverCell®**)
- Quadrillage pour faciliter la découpe
- Existe en grande largeur 3 m (XL)

Complexage d'un film polypropylène avec un film polyéthylène pour créer une membrane translucide, permettant de voir l'isolant au contact.



■ Conditionnements :

Sopravap® Visio

- Rouleau de 50 x 1,50 m (75 m²)
- Poids : 9 kg
- 40 rouleaux par palette

Sopravap® Visio XL

- Rouleau de 50 x 3 m (150 m²)
- Poids : 18 kg
- 20 rouleaux par palette

■ Réglementation et agréments :

- Pare-vapeur conforme aux prescriptions du Cahier 3560_V2.
- Pare-vapeur conforme au D.T.U 31.2.

CE NF EN 13984

■ Caractéristiques :

Résistance à la traction (NF EN 12311-1)	L : 180 N/5 cm T : 180 N/5 cm
Résistance à la déchirure au clou (NF EN 12310-1)	L : 130 N T : 130 N
Allongement à la traction maximale (NF EN 12311-1)	L : 90 % T : 90 %
Coefficient de transmission de la vapeur d'eau (NF EN 1931)	Sd = 18 m
Lignage	Quadrillage pour faciliter la découpe
Poids	120 g/m ²

SOPRAVAP est disponible à la vente sur www.eco-logis.com