



DSHYDRO.

900


ÉCO-LOGIS
ÉCO-MATÉRIAUX - ISOLATION - PEINTURE

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Hydrofuge en phase aqueuse pour assurer une imperméabilité totale des supports.
Incolore et mat, il est totalement invisible et ne dénature pas les supports.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
Application en pulvérisant à environ 50 cm du support.
Imprégner généreusement en évitant les coulures.
Application «mouillé sur mouillé» jusqu'à saturation complète du support.
Attendre 24 - 48 heures pour l'obtention pleine et entière des propriétés sus-indiquées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore. Mat. Peut être peint. Prêt à l'emploi. Densité : 1 L = 1 KG.
Empêche la pénétration de l'eau et de la pollution atmosphérique, favorise le ruissellement, protège de la salissure.

CONDITIONNEMENTS :

1 L.
5 L.
20 L.

COMPOSITION :

Silicone, eau.

DESTINATION :

Dshydro.900 BIOROX® s'applique sur tous types de supports extérieurs et intérieurs tels que façades, mobilier urbain, bois, pierre, béton, enduit, tuile ou ardoise en toiture.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 5m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

GAMME D

Matériel d'application Nettoyage des outils à l'eau Intérieur Extérieur Phase aqueuse

