

Feutre pur laine spécial Yourte

Avec semelle de renforcement - 1500g/m²

- UTILISATION : Isolation thermique de yourte ou de tout habitat provisoire ou mobile
- PROPRIÉTÉS : Excellent isolant thermique. Bonne résistance au déchirement
- MISE EN ŒUVRE : Découpe aisée avec des ciseaux
- STOCKAGE : Stocker au sec



ABSORPTION DES FORMALDEHYDES ET COV

- ✓ Très stable dans le temps
- ✓ Doit être protégé des intempéries par une toile perméable
- ✓ Non irritant
- ✓ Recyclable

- **Composition** : 100% laine de mouton
- **Traitement** : Antimite Konservan p40
- **Dimensions** : 12 ml
- **Épaisseur (mm)** : 50
- **Masse surfacique (g/m²)** : 1500
- **Conductivité thermique λ (W/m²°C)** : 0,035
- **Résistance thermique R (m²°C/W)** : 1,42
- **Perméabilité à la vapeur d'eau μ** : 1 à 2
- **Point éclair de la laine (°C)** : 560
- **Capacité hygroscopique** : Jusqu'à 33% de son poids
- **Classement au feu** : Autoextinguible - Classe B2
- **Conditionnement** : Rouleau
- **Références** : FLBK01500Y

Ces informations sont données à titre indicatif, ces produits n'étant soumis à aucune norme actuellement

FIBRANATUR est une marque de Sotextho

Sotextho
innovation

Vente en ligne sur
www.eco-logis.com

