



PÂTE A PAPIER
TRADITION


ÉCO-LOGIS
ÉCO-MATÉRIAUX - ISOLATION - PEINTURE

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

La Pâte à papier tradition BIOROX® est un enduit décoratif cellulosique destiné à la décoration murale en intérieur. Elle est facile d'utilisation et trouve sa place dans les pièces à vivre des habitations.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
Peut s'appliquer de différentes manières : à main nue, au rouleau (étaler dans un premier temps avec une lisseuse en métal et passer le rouleau pour donner un effet crépis), directement à la lisseuse en métal, au pistolet à gravité. Elle peut ensuite être écrasée pour la lisser ou bien faire toute sorte de décoration structurée. Projetée à 4 kg / m², une correction acoustique avec un facteur d'absorption de 0,8 alpha w est constaté. Appliquer entre 10°C et 35°C. Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Antistatique. Microporeuse. Peu salissante. Possibilité de raccords sans trace de reprise. Ne tire pas les anciens fonds.
Plusieurs finitions décoratives possibles. Prête à l'emploi. Intérieure. Facilement décollable. Masque les imperfections des murs. Classement au feu : MO. Consommation d'environ 2 à 3 kg / m². Séchage définitif : 12/36H.

CONDITIONNEMENTS :

25 KGS.

COMPOSITION :

Carbonate de calcium, épaississant cellulosique, fibres végétales, colle cellulosique.

DESTINATION :

En intérieur sur tous supports préalablement apprêté et imprimé.

RENDEMENT :

Rendement ~ 0,5 m² / KG.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

Biorox®

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

