

# Bois intérieurs | extérieurs

# DGRISE 25

Dégriseur sans classe de danger.

- Sans acide oxalique
- Sans classe de danger
- Efficace en 15 min seulement
- Éclaircit les bois grisailleés

- Ne détériore pas les végétaux attenants
- Prêt à l'emploi
- Sans odeur

À base d'un complexe minéral en phase aqueuse.

DGRISE 25 est un nettoyant dégriseur formulé à base d'un complexe minéral en phase aqueuse. Sans acide oxalique ni aucune classification de danger, il constitue une alternative plus respectueuse pour l'utilisateur et l'environnement comparé aux dégriseurs traditionnels du marché. DGRISE 25 élimine les taches, les moisissures et les dépôts sans détériorer les supports ni les végétaux environnants. Incolore, prêt à l'emploi et sans odeur, il s'utilise facilement et en toute sécurité. Que ce soit pour les terrasses, les clôtures, les meubles de jardin ou tout autre élément en bois, notre dégriseur est le choix idéal pour raviver vos espaces extérieurs.



**1L**  
5m<sup>2</sup>

**5L**  
25m<sup>2</sup>

**20L**  
100m<sup>2</sup>

Surface approximative donnée pour 1 passe

**LIANT** : Sans acide oxalique  
**ASPECT DU FILM** : Non concerné  
**BRILLANTS SPECULAIRES** (2) : Non concerné  
**EXTRAIT SEC** (± 2%) (3) : Non concerné  
**RESISTANCE AUX FROTTEMENTS HUMIDES** (6) : Non concerné en blanc - Non concerné en teinte

**TEINTES** : Incolore légèrement ambré  
**DENSITE** (± 0,03) (3) : 1,00  
**RENDEMENT** (4) : 6 m<sup>2</sup>/L  
**DELAI D'ACTION** (5) : 10mn

**Conditions d'application** : (conformes au NF DTU 59.1).

Intérieur/Extérieur: température comprise entre 8°C et 35°C.

Ne pas appliquer sur supports ruisselants, gelés ou surchauffés. Taux d'humidité limite des maçonneries <5%

**Matériel d'application** : Brosse soie | Pulvérisateur

**Nettoyage du matériel** : À l'eau claire

**Dilution** : Prêt à l'emploi.



FABRIQUÉ EN  
**France**



**PRODIROX**  
NETTOYER | PROTÉGER | DÉCORER

# Bois intérieurs | extérieurs

# DGRISE 25



Bien remuer avant emploi.

Appliquer **DGRISE 25** en pulvérisation de bas en haut sur le sujet cible.

Laisser agir 5 à 10 minutes puis broser (une action mécanique est nécessaire afin d'éliminer la pollution).

Bien rincer et laisser sécher avant recouvrement par tout type de traitement (saturateur, lasure, peinture...).

**N.B.:** sur bois résineux, réaliser un test préalable.

**Classe de transport :** Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

**Stockage :** Stockage avant ouverture : 24 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture afin de conserver les caractéristiques du produit.

**Mesure de prévention :** Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site [www.prodirox.com](http://www.prodirox.com).

**Classement Européen :** Non concerné

**Valeur limite de C.O.V.** Non concerné

**C.O.V. max de ce produit :** Non concerné

(1) testé selon NF EN 16640

(2) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.

(3) valeur donnée sur le blanc.

(4) variable selon dilution, porosité et relief du support.

(5) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donnés à 23° et 50% d'HR).

(6) (NF EN ISO 11993)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr). La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FABRIQUÉ EN  
**France**

PRODIROX-FRANCE SAS Au capital de 160 000€. - R.C.S. : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

[www.prodirox.com](http://www.prodirox.com)

**PRODIROX**  
NETTOYER | PROTEGER | DECORER